



PRO CEM

ANTIMACCHIA PER ESTERNI

PROTEZIONE

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

- **pH (20° C)** : 7,5 +/- 0,5
- **Peso specifico (20 °C)**: 1.014 kg/l
- **Aspetto**: liquido opalescente
- **Odore**: caratteristico
- **Colore**: incolore

PERICOLOSITA'

PITTOGRAMMI: nessuno

AVVERTENZE:

EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
EUH208 Contiene: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica.
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Informazioni dettagliate sono riportate sulle Schede di Sicurezza conformi al Reg. CE 1907/2006 (REACH) e al Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche

CONFEZIONAMENTO

1 litro flacone polietilene, scatola 12 pz
5 litri tanica polietilene, scatola 4 pz

DEFINIZIONE

Microemulsione acquosa di resine e coformulanti per la protezione di manufatti a base cementizia.



DESTINAZIONE E PRESTAZIONI

PRO CEM è un formulato appositamente studiato per il trattamento protettivo di pavimenti e materiali in cemento ubicato in esterno. È caratterizzato da elevata penetrazione nella porosità del materiale, resistenza all'alcalinità e al dilavamento. È traspirante, non filma e non sbianca a seguito di prolungato contatto con l'acqua. Conferisce al materiale una leggera brillantezza satinata senza alterarne significativamente il colore. Riduce drasticamente l'aggancio dello sporco e l'assorbimento superficiale delle più comuni macchie di natura acquosa, oleosa e grassa. Facilita la pulizia frequente, da eseguire con CB90 (GEAL), e la manutenzione periodica. Non ingiallisce, è reversibile e rinnovabile.

MODO D'USO

- Prima di applicare PRO CEM pulire la superficie da trattare. Utilizzare CB90 (GEAL) diluito, se il materiale presenta solo sporco generico. In presenza di macchie oleose, grassi e residui organici utilizzare SERVICE ALCALINE (GEAL) puro, lasciare agire per 5-15 minuti, quindi frizionare con spazzole o spugne abrasive dure. Rimuovere i residui di lavaggio, neutralizzare con SERVICE ACIDO (GEAL) diluito e risciacquare infine con acqua pulita. In presenza di residui calcarei e efflorescenze saline è sufficiente utilizzare SERVICE ACIDO (GEAL) diluito, seguito da risciacquo con acqua pulita. Lasciare asciugare in modo omogeneo la superficie.
- Applicare PRO CEM puro a pennello o vello spandiliquidi, avendo cura di bagnare il materiale in modo omogeneo ed evitando la formazione di eccessi, che devono essere subito rimossi con un panno asciutto, prima che il prodotto inizi ad asciugare.
- Applicare in una o due mani, in funzione dell'assorbimento del materiale.

Attendere la completa asciugatura della superficie tra una mano e la successiva. Non applicare con temperatura esterna inferiore a 5°C o superiore a 35°C.

Consumo indicativo medio: 1 litro per 12 mq

Bel Chimica Srl garantisce la prestazione del prodotto e cioè che il prodotto fornisce le utilità dichiarate nella specifica scheda tecnica e nell'etichetta apposta su ciascun contenitore unitario a condizione che vengano seguite le indicazioni (anche di tempo e di luogo) descritte nel modo d'uso del prodotto e che ne venga data dimostrazione. La garanzia non opera nel caso di impiego del prodotto non conforme alle indicazioni fornite nella scheda tecnica e nell'etichetta e/o di mancata dimostrazione di impiego conforme. Inoltre Bel Chimica Srl non è responsabile per fatti e accadimenti che si verificano dopo l'utilizzo da parte di terzi dei materiali trattati con il prodotto.

Marchio gestito da BEL CHIMICA srl

SEDE LEGALE: VIA SAN MICHELE 35 STABILIMENTO: VIA G. GALILEI 45 - 51100 PISTOIA (PT) - ITALIA TEL. +39 0573 1910180
ASSISTENZA TECNICA +39 0573 1910180 OPZIONE 2 (DA LUNEDÌ AL VENERDÌ H 9.00/13.00)

WWW.GEAL-CHIM.IT INFO@GEAL-CHIM.IT